

Marke und Modell	Füllmengen in Litern					Kühlung		Radgeometrie B = bei belastetem, L = bei leerem Fahrzeug					Reifen		Bremsen		Bremsanlage (l)	
	Motoröl m = mit, e = ohne Filter	Getriebeöl	Autom. Getriebe	Vorderradöl	Hinterradöl	Teststoffdruck N = Normaleben G = Superbenzin	Kühlmittel m = mit, g = ohne Heizung	Thermostat öffnet (°C)	Kühlerdruck (kPa/cm²)	Nachlauf (°)	Verdorr (mm)	Achsenverbiegung (Spurung) m = mit, g = ohne Sturz	Radeneinwinkel (Protwinkel 20°)		Zul. Trommeldurch- messer oder zul. Bremsscheiben- dicke (mm)			
													Innen	Außen				
													Innen	Außen	Rad	Reifendruck (kPa/cm²)	von	hin
ISO																		
Yvelette Lele IR 6	7,5	1,65	9,5	-	-	95	18 m	1,0	1,0	-	-	-	HS 205 VR 15	-	-	-	298,5	305
Yvelette Fidia IR 10	7,5	1,65	9,5	-	-	95	18 m	1,0	1,0	-	-	-	HS 205 VR 15	-	-	-	298,5	277
Yvelette IR 8	7,5	1,65	9,5	-	-	100	18 m	1,0	1,0	-	-	-	HS 205 VR 15	-	-	-	298,5	305
Yvelette IR 9 Can-Am	7,5	1,65	9,5	-	-	100	18 m	1,0	1,0	-	-	-	225/70 VR 15	-	-	-	298,5	305

